

## WAGA STOŁOWA

Typ: KPZ 2E-06S



Prosta w obsłudze

Nośności do 500kg

Duże cyfry LCD, 25 mm

100% tarowania

Wysoki statyw panelu sterującego

Zasilanie sieciowe 230 V

Zasilanie akumulatorowe

Ustawianie zera

Zliczanie ilości sztuk (opcja)

Kody kreskowe (opcja)

Drukarka (opcja)

Złącza RS232 (opcja)

Oprzyrządowanie (opcja)



Poziomica umożliwia  
właściwe ustawienie wagi



Regulowany panel sterujący

## Waga stołowa, Typ: KPZ 2E-06

**Precyzyjna i solidna waga na stanowisku bez obowiązku legalizacji i wymagającym legalizacji.**

**Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8:** łatwy w pielęgnacji, solidny, obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoszczelnej z dużymi przyciskami obsługi umożliwiając zastosowanie w prawie każdym warunkach przemysłowych. Duży, podświetlany wyświetlacz, umożliwi dobre odczytanie wyniku ważenia w prawie każdym warunkach zakładowych.



### Panel sterujący KPZ 51E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,  
z podświetleniem tła  
z symbolami -Statusu  
duże przyciski obsługi,  
kontrola wartości zadanej

**Funkcje:** ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe, przełączenie brutto-/netto. Możliwość przez menu: kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego. Wskazania minus. Zasilanie: 230V, 50Hz, temp. pracy od -10°C do 40°C. sieciowe.

**Panel sterujący LCD:** ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej. Podświetlany panel sterujący (3 warianty do wyboru). Kontrola ciężaru zadanego / wartość graniczna - kontrola - HIGH - OK - LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu),

**Gwarancja:** 24 miesiące na jakość materiału i wykonanie, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

TYP	NOŚNOŚĆ	PODZIAŁKA		WYMIARY SZALKI [mm]
		bez legalizacji	z legalizacją	
KPZ 2-06S	7,5/6 kg**	0,5g	2g	300 x 400 x 120
KPZ 2-06S	15 kg	1g	5g	300 x 400 x 120
<b>KPZ 2-06SM</b>	<b>15 / 30 kg</b>	-	<b>5/10g</b>	<b>300 x 400 x 120</b>
KPZ 2-06S	30 kg	2g	10g	300 x 400 x 120
KPZ 2-06S	30 kg	30 kg	30 kg	420 x 520 x 120
<b>KPZ 2-06SM</b>	<b>30 / 60 kg*</b>	-	<b>10/20g</b>	<b>420 x 520 x 120</b>
KPZ 2-06S	60/75 kg*	5g	20g	300 x 400 x 120
KPZ 2-06S	60/75kg*	5g	20g	420 x 520 x 120
KPZ 2-06S	60/75 kg*	5g	20g	460 x 600 x 130
KPZ 2-06S	60/75 kg*	5g	20g	600 x 600 x 150
KPZ 2-06S	60/75 kg*	5g	20g	600 x 800 x 150
KPZ 2-06S	75 kg	5g	-	800 x 800 x 150
<b>KPZ 2-06SM</b>	<b>60 kg / 120 kg</b>	-	<b>20/50g</b>	<b>420 x 520 x 120</b>
KPZ 2-06S	150 kg	10g	50g	420 x 520 x 120
KPZ 2-06S	150 kg	10g	50g	460 x 600 x 130
KPZ 2-06S	150 kg	10g	50g	600 x 600 x 150
KPZ 2-06S	150 kg	10g	50g	600 x 800 x 150
KPZ 2-06S	150 kg	10g	-	800 x 800 x 150
<b>KPZ 2-06S</b>	<b>150/300 kg</b>	-	<b>50/100g</b>	<b>460 x 600 x 130</b>
KPZ 2-06S	300 kg	20g	100g	460 x 600 x 130
KPZ 2-06S	300 kg	20g	100g	600 x 600 x 150
KPZ 2-06S	300 kg	20g	100g	600 x 800 x 150
KPZ 2-06S	300 kg	20g	-	800 x 800 x 150
KPZ 2-06S	500 kg	50g	200g	600 x 800 x 150
KPZ 2-06S	500 kg	50g	-	800 x 800 x 150

\*\* = Wersja z legalizacją 6kg / 2g / wersja bez legalizacji 7,5kg / 0,5g.

\* = Wersja z legalizacją 60kg / 20g / wersja bez legalizacji 75kg / 5g.

Typ KPZ 2-06S: podstawa ze stali spawanej, malowana, szalka ze STALI SZLACHETNEJ.